

[EG 1907/2006 (REACH) med senare ändringar]

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**00177 The King of Gloss B&D**

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Det kan tillämpas som: hård bilvax. Produkten ger glans och skyddar lacken.

Det rekommenderas inte att tillämpa: inte bestämt

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare:

**Nowy Samochód S.A.**

Adress:

ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, Polen

Telefon/ fax:

+48 602-444-356

e-postadress:

info@soft99.pl

e-postadress för en behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet: biuro@thetaconsulting.pl

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Flam. Sol. 1 H228, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411**

Brandfarligt fast ämne. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram och signalord



Namnen på de ämnen som anges på etiketten

Innehåller : kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25 %).

Faroangivelser

H228 Brandfarligt fast ämne.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till korrekt märkta avfallsbehållare, i enlighet med nationella bestämmelser.

## Ytterligare information

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga ingredienser som uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till REACH-förordningen. Produkten innehåller inga ingredienser i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer som fanns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1 för att de har hormonstörande egenskaper eller har konstaterats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i kommissionens förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

Gäller ej.

### 3.2 Blandningar

#### kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2% aromater

Koncentrationsintervall: 40 – 50 %

CAS-Nr: -

EG-Nr: 918-167-1

Indexnummer: -

Registreringsnummer: 01-2119472146-39-XXXX

Klassificering: Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 4 H413, EUH066\*

#### kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25 %)

Koncentrationsintervall: 15-25 %

CAS-Nr: 64742-82-1

EG-Nr: 919-446-0

Indexnummer: -

Registreringsnummer: -

Klassificering: Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066\*

#### paraffinvaxer och kolväteväxer

Koncentrationsintervall: 10 - 20 %

CAS-Nr: 8002-74-2

EG-Nr: 232-315-6

Indexnummer: -

Registreringsnummer: -

Klassificering: ämnet är inte klassificerat som farligt.

#### nonan

Koncentrationsintervall: 1-5 %

CAS-Nr: 111-84-2

EG-Nr: 203-913-4

Indexnummer: -

Registreringsnummer: -

Klassificering: Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)

## xylen - isomerblandning

Koncentrationsintervall: < 1 %  
CAS-Nr: 1330-20-7  
EG-Nr: 215-535-7  
Indexnummer: 601-022-00-9  
Registreringsnummer: -  
Klassificering: Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Skin Irrit. 2 H315, Acute Tox. 4 H332  
Ett ämne för vilket det finns nationalgränsvärden och gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen

## etylbenzen

Koncentrationsintervall: < 1%  
CAS-Nr: 100-41-4  
EG-Nr: 202-849-4  
Indexnummer: 601-023-00-4  
Registreringsnummer: -  
Klassificering: Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373  
Ett ämne för vilket det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.

## kumen

Koncentrationsintervall: < 1%  
CAS-Nr: 98-82-8  
EG-Nr: 202-704-5  
Indexnummer: 601-024-00-X  
Registreringsnummer: -  
Klassificering: Flam Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 2 H411  
Ett ämne för vilket det finns nationalgränsvärden och gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen

## oktan

Koncentrationsintervall: < 1 %  
CAS-Nr: 111-65-9  
EG-Nr: 203-892-1  
Indexnummer: 601-009-00-8  
Registreringsnummer: -  
Klassificering: Flam Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)

\* kompletterande faroinformation

Den fullständiga texten för H-fraser finns i avsnitt 16 i kortet.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid hudkontakt: tag av förorenade kläder. Tvätta förorenade huddelar noggrant med vatten. Om alarmerande symtom uppstår, kontakta läkare.

Vid kontakt med ögonen: om alarmerande symtom uppstår, kontakta ögonläkare. Skydda det icke-irriterade ögat, avlägsna kontaktlinser. Spola noggrant med vatten i minst 10-15 minuter. Undvik stark vattenström - risk för skador på hornhinnan.

Vid förtäring: framkalla inte kräkning. Om kräkning uppkommer spontant ska huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.

Vid olycksfall via inandning: flytta den drabbade till frisk luft och låt vila. Om alarmerande symtom uppstår, kontakta läkare.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

I kontakt med huden: upprepad exponering kan orsaka rodnad, torr hud, sprickbildning av huden.

Vid ögonkontakt: det kan rodnad, tårflöde, sveda.

Vid förtäring: det kan buksmärta, illamående, kräkningar.

Efter inandning: höga koncentrationer av ånga kan orsaka huvudvärk och yrsel, dåsighet.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Läkare beslutar om nödgärder efter en noggrann bedömning av den skadades tillstånd. Symtomatisk behandling.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: pulver, skum, koldioxid, sand, vattendimma.

Olämpliga släckmedel: vattenstråle - risk för spridning av brand.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid förbränning kan skadliga gaser bildas som innehåller bl.a. koloxider, kväveoxider och andra oidentifierade termiskt nedbrytbara produkter. Undvik inandning av förbränningsprodukter som kan utgöra en hälsorisk.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandfarligt fast ämne. Typisk personlig skyddsutrustning vid brand. Stanna inte i riskzonen utan lämpliga kläder motståndskraftiga mot kemikalier och en andningsskyddsutrustning som har en oberoende luftcirkulation. Behållare utsatta för eld eller hög temperatur ska kylas ner med vattenstråle från ett säkert avstånd. Låt inte släckningsvatten komma in i avlopp, ytvatten och grundvatten.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Begränsa tillgång av utomstående till olycksområdet tills lämpliga rengöringsåtgärder är slut. Se till att borttagning av skadan och dess konsekvenser endast utförs av utbildad personal. Isolera riskområdet vid stora utsläpp. Undvik förorening av ögonen och huden. Sörj för god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning. Avlägsna antändningskällor, undvik öppen eld. Rökning förbjuden.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

I händelse av ett utsläpp av större produktmängder vidta åtgärder för att förhindra spridning av produkten i miljön. Meddela räddningstjänsten vid större utsläpp.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Skadade behållare ska placeras i en lufttät nödsituationsbehållare. Samla upp mekaniskt och placera i märkta behållare. Samlade material ska behandlas som avfall. Rengör det drabbade området. Ventilera det drabbade området. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Kassering av produkten - se avsnitt 13. Personlig skyddsutrustning - se avsnitt 8.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Arbeta i enlighet med hälso-och säkerhetsregler. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använda personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögonen och huden. Garantera lämplig ventilation. Tvätta händerna noggrant före rasten och efter arbetet. Hålla oanvända behållare väl tillslutna. Undvik hög temperatur och direkt solljus. Undvik: antändningskällor, elektrostatiska urladdningar.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i original och tätt förseglade behållare, i en torr, sval och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från livsmedel, foder och dricksvatten. Förvara inte tillsammans med oförenliga material (se avsnitt 10.5). Behållaren efter att ha öppnats skall förseglas och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Undvik antändningskällor. Skydda från direkt solljus.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information om andra användningsområden än som anges i i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Nivågränsvärde (NGV)	Korttidsgränsvärde (KGV)
Xylen (CAS 1330-20-7)	221 mg/m <sup>3</sup>	442 mg/m <sup>3</sup>
Etylbensen (CAS 100-41-4)	220 mg/m <sup>3</sup>	884 mg/m <sup>3</sup>
Kumen (CAS 98-82-8)	100 mg/m <sup>3</sup>	250 mg/m <sup>3</sup>

Rättslig grund: Hygieniska gränsvärden Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden; Elanders Sverige AB, 2018, 2020

#### Rekommenderade övervakningsförfaranden

Man ska tillämpa övervakningsförfaranden för kontroll av koncentrationer av farliga komponenter och kontrollförfaranden för kontroll av luftrenhet på arbetsplatsen - så länge de är tillgängliga och rimliga i en given arbetsplats - i enlighet med relevanta nationella eller europeiska standarder, med hänsyn till de förhållanden som råder på exponeringsplatsen och en lämplig mätmetod anpassad till arbetsförhållanden.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

lakttä allmänna principer för hälsa och säkerhet. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Undvik förorening av ögonen och huden. Garantera en effektiv lokal ventilation på arbetsplatsen och/eller en allmän ventilation - se till att en farlig komponent i atmosfären hållas under gränsvärdena för exponering. Om en arbetares kläder börjar brinna i närheten av dess arbetsplats finns installerade nödduschar.

#### Hudskydd

Använd skyddshandskar resistent mot kemikalier (t.ex. vinylhandskar, enligt EN 374). När det gäller kortvarig kontakt använd skyddshandskar med effektivitetsgraden 2 eller högre (genombrottstid > 30 min). När det gäller långvarig kontakt använd skyddshandskar med effektivitetsgraden 6 eller högre (genombrottstid > 480 min). Använd skyddskläder.

Vid användning av skyddshandskar i kontakt med kemiska produkter måste man komma ihåg att den angivna prestandan och motsvarande genombrottstiderna är inte lika med den verkliga tiden av skyddet på en given arbetsplats, eftersom detta skydd påverkas av många faktorer såsom temperatur, påverkan av andra ämnen, etc. Det rekommenderas att byta handskar omedelbart om det finns några tecken på slitage, skada eller någon förändring i utseende (färg, elasticitet, form). Följ tillverkarens instruktioner, inte bara när det gäller användning av handskar, utan också rengöring, underhåll och förvaring. Det är också viktigt att ta av handskarna på rätt sätt för att undvika nedstänkning av händerna under denna operation.

#### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon vid risken för förorening av ögon (enligt EN 166).

## Andningsskydd

Inte nödvändigt vid tillräcklig ventilation. Använd lämpligt vald helmask, halvmask eller kvartsmask eller filtrerande andningsskydd i rätt skyddsklass i nödsituationer.

Personlig skyddsutrustning som används måste uppfylla krav som anges i förordning (EU) 2016/425. Arbetsgivare är skyldig att säkerställa skyddsåtgärder som lämpar sig för en given verksamhetstyp och som uppfyller alla kvalitetskrav, inklusive deras underhåll och rengöring.

## Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp i miljön, inte heller ut i avloppen. Det bör kontrolleras utsläpp från ventilationen eller utrustningen på arbetsplatsen för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljölagar.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd:	fast ämne/ pasta
Färg:	ljusgul
Lukt:	karakteristisk
Smältpunkt/frys punkt:	ej bestämt
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	150-200 °C (kolväten, C9-C12; kolväten, C11-C12)
Brandfarlighet:	brandfarligt
Nedre och övre explosionsgräns:	7,0% vol./ 0,6% vol. (kolväten C9-C12; kolväten C11-C12)
Flampunkt:	40 °C (kolväten C9-C12)
Självantändningstemperatur:	230 °C (kolväten C9-C12)
Sönderdelningstemperatur:	ej bestämt
pH-värde:	ej bestämt
Kinematisk viskositet:	gäller ej
Löslighet:	löser sig inte i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde):	ej bestämt
Ångtryck:	ej bestämt
Densitet och/eller relativ densitet:	ej bestämt
Relativ ångdensitet:	ej bestämt
Partikelegenskaper:	ingen data

### 9.2 Annan information

Inga ytterligare undersökningsresultat.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Reaktiv produkt. Se avsnitt 10.3-20.5.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Vid rätt användning och lagring, är produkten stabil.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Möjliga exoterma reaktioner vid kontakt med starka oxidationsmedel.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik direkt solljus, värmekällor, antändningskällor.

### 10.5 Oförenliga material

Starkt oxiderande ämnen, syror.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Under de rekommenderade lagringsförhållandena samt arbetet finns inga farliga nedbrytningsbara produkter.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Komponenter

kolväten, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25 %) [CAS 64742-82-1]

LD50 (genom förtäring, råtta) >5000 mg/kg

LD50 ( huden, råtta) >3160 mg/kg

xylén [CAS 1330-20-7]

LD50 (genom förtäring, råtta) 3500 mg/kg

LD50 ( huden, kanin) >4350 mg/kg

LD50 (inandning, råtta) 29,08 mg/l/4h

Etylbensen [CAS 100-41-4]

LD50 (genom förtäring, råtta) 3500 mg/kg

LD50 ( huden, kanin) 15400 mg/kg

LD50 (inandning, råtta) 17,2 mg/l

Kumen [CAS 98-82-8]

LD50 (genom förtäring, råtta) 2910 mg/kg

LC50 (inandning, råtta) 2000 ppm/4h

oktan [CAS 111-65-9]

LC50 (inandning, råtta) 118 mg/l/4h

kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2% aromater

LD50 (genom förtäring, råtta) >5000 mg/kg

paraffinvaxer och kolväteväxer [CAS 8002-74-2]

LD50 (genom förtäring, råtta) >5000 mg/kg

#### Produkt

Akut toxicitet.

ATEmix ( huden) >2000 mg/kg

ATEmix (inandning) >20 mg/l

Blandningens akuta toxicitet (ATEmix) har beräknats med hjälp av lämpligt omräkningsvärde från Tabell 3.1.2 i bilaga I till CLP-förordningen och utifrån testresultaten.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration.

Produkten innehåller komponenter som vid förtäring och om de kommer ner i luftvägarna kan vara dödliga. Produkten klassificeras dock inte som farlig genom aspirationsrisk pga dess form (fast form).

## 11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Finns inte.

Annan information

Finns inte.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Komponenter

xylen [CAS 1330-20-7]

toxicitet för fisk LC50 3,3 mg/l/96h (*Oncorhynchus mykiss*)

Etylbensen [CAS 100-41-4]

toxicitet för kräftdjur LC50 0,4 mg/l/96h (*Artemia salina*)

Kumen [CAS 98-82-8]

toxicitet för kräftdjur LC50 1,2 mg/l/96h (*Mysidopsis bahnia*)

oktan [CAS 111-65-9]

Toxicitet för daphnia EC50 0,18 mg/l/48h (*Daphnia magna*)

#### Produkt

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

xylen [CAS 1330-20-7]

Biologiskt nedbrytbara i 70% inom 10 dagar.

etylbensen [CAS 100-41-4]

Biologiskt nedbrytbara i 70-80 % inom 28 dagar.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

xylen [CAS 1330-20-7]

log Po/w 3,15

etylbensen [CAS 100-41-4]

log Po/w 3,6

### 12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet av ämnena i blandningen beror på deras hydrofila och hydrofoba egenskaper samt abiotiska och biotiska faktorer i marken, inklusive dess struktur, klimatförhållanden, säsong och marklevande organismer.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som PBT eller vPvB i enlighet med bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga ingredienser i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer som fanns med i den förteckning som upprättats i enlighet med artikel 59.1 för att de har hormonstörande egenskaper eller har konstaterats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i kommissionens förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

## 12.7 Andra skadliga effekter

Blandningen är inte klassificerad som farlig för ozonskiktet. Eventuella andra skadliga effekter av produkten på miljön, särskilt på fåglar och havsdjur, vid utsläpp till vatten ska övervägas.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer angående blandningen: förvara inte med kommunalt avfall. Kvarstoden lagras i sina ursprungliga behållare. Töm ej i avloppet. Avfallskod ska anges på platsen där avfall uppstår.

Rekommendationer angående förpackningsavfall: återvinning / återanvändning / kassering av förpackningsavfall genomförs i enlighet med gällande föreskrifter. Endast helt tömda förpackningar kan vara föremål för återvinning.

Gemenskapslagstiftningen: Europaparlamentets och Rådets direktiv: 2008/98/EG med senare ändringar och 94/62/EG med senare ändringar.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

UN 1325

### 14.2 Officiell transportbenämning

BRANDFARLIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S. (kolväten, C11-C12, isoalkaner, <2% aromater)



### 14.3 Faroklass för transport

4.1

### 14.4 Förpackningsgrupp

II

### 14.5 Miljöfaror

Produkten är miljöfarlig i enlighet med transportbestämmelserna.

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Vid hantering av laster, ta på sig personligt skydd i enlighet med avsnitt 8. Undvik antändningskällor.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Gäller ej

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

ADR-S Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (med senare ändringar).

Kommissionens Förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (med senare ändringar)

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (med senare ändringar).

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det finns inget krav att genomföra en kemikaliesäkerhetsbedömning för blandningen.

### AVSNITT 16: Annan information

Fullständig ordalydelse av H-fraset i avsnitt 16 i säkerhetsdatabladet

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H315	Irriterar huden.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förkortningar och akronymer

Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration kategori 1
Acute Tox. 4	Akut toxicitet kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön - akut toxicitet kategori 1
Aquatic Chronic 1,2,4	Farligt för vattenmiljön - kronisk toxicitet kategori 1,2,4
Flam. Liq. 2,3	Brandfarliga vätskor kategori 2,3
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden kategori 2
STOT RE 2	Specifik organtoxicitet – upprepad exponering kategori 2
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering kategori 3
PBT	Ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska
vPvB	Mycket långlivade och mycket bioackumulerande.

Utbildning och kurser

Före arbetet med produkten bör användaren läsa hälso-och säkerhetsregler för hantering av kemikalier, i synnerhet genomgå en lämplig utbildning för en viss tjänst. Personer ansvariga för transport av farligt material, ska i enlighet med ADR avtal genomgå en lämplig kurs för sina arbetsuppgifter (allmänkurs, utbildning för en viss tjänst och säkerhetsutbildning).

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Bladet har utvecklats utifrån ett säkerhetsdatablad som tillhandahålls av tillverkaren, litteratordata, internetdatabaser och den kunskap och erfarenhet som för närvarande finns tillgänglig med hänsyn till gällande lagstiftning.

Förfaranden som används för att klassificera blandningen

Klassificering är baserad på forskningsresultat och data om farliga ämnen enligt beräkningsmetoden baserad på riktlinjerna i förordning 1272/2008 / EG (CLP) med senare ändringar.

Ytterligare information

Datum för utfärdande	14.05.2021
Version:	3.0/SV
Säkerhetsdatabladet utfärdat av:	<b>THETA</b> Consulting Sp. z o.o.



## SÄKERHETS DATABLAD

Ovanstående uppgifter är baserade på aktuella tillgängliga produktdata och tillverkarens erfarenhet och kunskap inom detta område. De utgör inte en kvalitativ beskrivning av produkten eller ett garanti på vissa produkttegenskaper. Uppgifterna ska användas som stöd vid en säker transport, lagring och användning av produkten. Användaren fritas inte från sitt ansvar för missbruk av ovanstående uppgifterna och efterlevnad av alla rättsliga normer som gäller på detta område.